



Sistemas de  
**Videovigilancia IP**

**R**  **IcomsaMX**

## Cámaras IP Tipo Caja y Bala; Domos IP Fisheye y PTZ 4K, 8 y 12 MP

1 2 3 5 7 Años de Garantía

### Domo IP Fisheye Vista 180 a 360°, Interior, Dewarping, 12 MP

- Resolución: 12 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,29 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Vista 180 a 360°, dewarping, múltiples vistas, heat map, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE+ (802.3 at) / 15 W.

>>DS-2CD63C5G0IS · US\$ 1,422.00

HIKVISION



Dimensiones:  
167,4 x 152,8 x 46,8 mm

### Domo IP Fisheye Vista 180 a 360°, Exterior, Dewarping, 12 MP

- Resolución: 12 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Vista 180 a 360°, múltiples vistas, IK08, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af) / 11 W.

>>DS-2CD63C5G0EIVS · US\$ 1,422.00

HIKVISION



Dimensiones:  
167,4 x 152,8 x 55 mm

### Cámara IP Tipo Caja, Micrófono Integrado, WDR, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264.
- Lente: no incluido.
- Micrófono integrado, entrada/ salida de audio, máscara de privacidad, WDR.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y tripzone).
- Alimentación: 12 Vcd, PoE (IEEE 802.3af Class 3).

>>DC-B1803 · US\$ 929.00

IDIS



Dimensiones:  
75,6 x 129,32 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 4,5 a 10 mm, ángulo de visión: 100,3° a 45,6°.
- Distancia IR LED: IR 40 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), det. de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 24 Vca.

>>PNO-9080R · US\$ 1,699.00

WISENET



Dimensiones:  
82,4 x 87 x 348,3 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Lente Motorizado, Audio de 2 Vías, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 3,6 a 9,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Lente motorizado, audio de 2 vías, calefactor, día/noche ICR, entrada/ salida alarma.
- Protecciones: IK10, IP67, Heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>DC-T1833WHR · US\$ 1,359.00

IDIS



Dimensiones:  
73,5 x 321,9 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 4,5 a 10 mm, ángulo de visión: 100,3° a 45,6°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protecciones: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>PND-9080R · US\$ 1,499.00

WISENET



Dimensiones:  
140,8 x 113 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 4,5 a 10 mm, ángulo de visión: 100,3° a 45,6°.
- Distancia IR LED: IR 40 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protecciones: IK10, IP67, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

>>PNV-9080R · US\$ 1,699.00

WISENET



Dimensiones:  
160 x 118,5 mm

### Domo IP Fisheye, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264 (MP), H.265, M-JPEG.
- Lente fisheye: 2,1 mm, ángulo de visión: 180 a 360°.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Conteo de personas, mapas de calor.
- Protecciones: IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>PNF-9010R · US\$ 1,700.00

WISENET



Dimensiones:  
Diámetro 146 x 63,4 mm

### Domo IP Fisheye, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264 (MP), H.265, M-JPEG.
- Lente fisheye: 2,1 mm, ángulo de visión: 180°, 360°.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Conteo de personas, mapas de calor.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer, detección de audio, desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>PNF-9010RVM · US\$ 1,900.00 Conector M12  
>>PNF-9010RV · US\$ 1,800.00

WISENET



Dimensiones:  
146 x 63,4 mm

### Domo IP, PTZ, Auto Tracking, Detección de Audio, 4K

- Resolución: 4K.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente motorizado: 4,8 a 96 mm, 20X óptico.
- Distancia IR LED: IR 200 m.
- Auto Tracking, detección de audio.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: 24 Vca.

>>PNP-9200RH · US\$ 5,350.00

WISENET



Dimensiones:  
Diámetro 236,9 x 407,7 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 4 Máscaras de Privacidad, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3,7 a 11 mm, 113 a 50°.
- Distancia IR LED: IR hasta 60 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protecciones: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 14,3 W.

>>HBW8PR2 · US\$ 395.00

Honeywell



Dimensiones:  
244,1 x 75,9 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>DS-2CD2T85G1-I5 · US\$ 275.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105 x 239,7 mm

## Domos IP y PTZ 8 y 7.3 MP, Cámaras IP Tipo Bala y Mini Bala 6 MP

1 2 3 5 7 Años de Garantía

### Cámara Tipo Bala, IP Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2685G1-IZS · US\$ 410.00



Dimensiones:  
105.1 x 297.5 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2083G0-I · US\$ 239.00



Dimensiones:  
70 x 155.03 mm

### Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protecciones: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2785G1-IZS · ¡LLÁMENOS!



Dimensiones:  
153.3 x 111.6 mm

### Domo IP, Ultra Baja Iluminación, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protecciones: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2185FWD-IS · US\$ 349.00



Dimensiones:  
111 x 82.4 mm

### Domo IP, Salida de Video Directo a Monitor y NVR, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Salida de video HDMI directo a monitor y RJ-45 para NVR.
- Protecciones: IK10, IP42.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2185G0IMS · US\$ 392.00



Dimensiones:  
119 x 90 mm

### Domo IP, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3.7 a 11 mm, 113 a 50°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI.
- 4 zonas de detección de movimiento.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 10.9 W.

>>>HAW8PR2 · US\$ 399.00



Dimensiones:  
122 x 88.9 mm

### Domo IP PTZ, Darkfighter con Wiper, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 205.2 mm / 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente, wiper.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca/ Hi-PoE.

>>>DS-2DF8836IX-AELW · US\$ 5,144.00



Dimensiones:  
266.6 x 410 mm

### Domo IP PTZ, WDR con Estabilizador, IK10, IR 200 m, 8 MP

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 6.5 a 202 mm, 31X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m.
- WDR, autoseguimiento, estabilizador, IK10, IR 200 m.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, estabilizador, videoanálisis (autoseguimiento, control de filas y antimanipulación).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3bt), 24 Vca.

>>>DC-S3883HRX · US\$ 4,999.00



Dimensiones:  
242 x 401.1 mm

### Domo IP, Detección de Audio, Mapas de Calor, 7.3 MP

- Resolución: 7.3 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente fijo: 3.6 mm, ángulo de visión: de 180°.
- Detección de audio, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, desenfoque, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3at), 12 Vcd.

>>>PNM-9020V · US\$ 1,800.00



Dimensiones:  
199 x 143.5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protecciones: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, ROI, Hik-Connect P2P, cruce de línea, detección de intrusión, máscara de privacidad.
- Alimentación: (12 Vcd/ 14.5 W)/ PoE+ (802.3at/ 16.5 W).

>>>DS-2CD2665G1IZS · US\$ 355.00



Dimensiones:  
105 x 297.5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 at).

>>>DS-2CD2665G1-IZS · US\$ 355.00



Dimensiones:  
105.1 x 297.5 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2063G0-I · US\$ 203.00



Dimensiones:  
70 x 155.03 mm

## Domos IP Fisheye 6 MP y Cámaras Tipo Caja y Bala 5 MP

### Domo IP Fisheye, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 1,6 mm, ángulo de visión: 192°.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, detección de audio.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfocado, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNF-8010RW • US\$ 950.00 (Color blanco)

»XNF-8010R • US\$ 950.00 (Color Ivory)



Dimensiones:  
146 x 54,8 mm

3

### Domo IP Fisheye, Entrada/ Salida de Audio y Alarma, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,27 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Vista 180 a 360°, múltiples vistas, IK08, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protecciones: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af)/ 11 W.

»DS-2CD6365G0EIVS • US\$ 1,029.00



Dimensiones:  
167,4 x 152,8 x 55 mm

3

### Domo IP Fisheye, Vista 180 a 360°, Múltiples Vistas, Entrada/ Salida de Audio y Alarma, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,27 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Vista 180 a 360°, múltiples vistas, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protecciones: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af)/ 11 W.

»DS-2CD6365G0EIS • US\$ 946.00



Dimensiones:  
167,4 x 152,8 x 55 mm

3

### Domo IP Fisheye, Múltiples Vistas, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,27 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Múltiples vistas.
- Protecciones: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6365G0E-IS • US\$ 969.00



Dimensiones:  
164 x 152,8 x 45,5 mm

3

### Domo IP Fisheye, Múltiples Vistas, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,27 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Múltiples vistas.
- Protecciones: IK08, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6365G0E-IVS • US\$ 1,026.00



Dimensiones:  
164 x 152,8 x 49,5 mm

3

### Domo IP Fisheye, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 6 MP

- Resolución: 6 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 1,6 mm, ángulo de visión: 192°.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, detección de audio.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfocado, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNF-8010RV • US\$ 1,050.00



Dimensiones:  
146 x 65,8 mm

3

### Cámara IP Tipo Caja, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente no incluido.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNB-8000 • US\$ 950.00



Dimensiones:  
73,1 x 66,6 x 147,8 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, Día/Noche ICR, Lente Motorizado, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, día/noche ICR, modo pasillo, lente motorizado.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.

»DC-T4533HRX • US\$ 750.00



7

### Cámara IP Tipo Bala, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,7 a 9,4 mm, ángulo de visión: 100,2 a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Protecciones: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNO-8080R • US\$ 1,550.00



Dimensiones:  
91 x 368,6 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital
- Protecciones: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNO-8020R • US\$ 900.00 Lente 3,7 mm, 97,5° visión

»XNO-8030R • US\$ 900.00 Lente 4,6 mm, 77,9° visión

»XNO-8040R • US\$ 900.00 Lente 7 mm, 50,7° visión



Dimensiones:  
70 x 296 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfocado, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»QNO-8010R • US\$ 500.00 Lente 2,8 mm, 104,7° de visión

»QNO-8020R • US\$ 500.00 Lente 4 mm, 79,8° de visión

»QNO-8030R • US\$ 500.00 Lente 6 mm, 49,4° de visión



Dimensiones:  
70 x 296 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, PoE, Día/ Noche ICR, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, día/noche ICR.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, class2).

»DC-E4513WRX2,8-MM • US\$ 420.00



Dimensiones:  
75 x 70 x 195,8 mm

7

## Cámaras IP Tipo Bala y Domo IP 5 MP

### Cámara IP Tipo Bala, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 100.3° a 31.2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»»QNO-8080R · US\$ 725.00

WISENET



Dimensiones:  
91 x 322,9 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, Día/Noche ICR, Audio de 2 Vías, Entrada/ Salida de Alarma, PoE, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3.6 a 10 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, día/noche ICR, IK10, audio de 2 vías, entrada/ salida de alarma, PoE.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12 V.

»»DC-T3533HRX · US\$ 1,079.00

IDIS



Dimensiones:  
73.5 x 311,1 mm

7

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.9 a 9.4 mm, ángulo de visión: 92,1 a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Autoseguimiento digital.
- Protecciones: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»»XNV-8080R · US\$ 1,550.00

WISENET



Dimensiones:  
70 x 246 mm

3

### Domo IP, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»»QNV-8010R · US\$ 515.00 Lente 2,8 mm, 104,7° de visión

»»QNV-8020R · US\$ 515.00 Lente 4 mm, 79,8° de visión

»»QNV-8030R · US\$ 515.00 Lente 6 mm, 49,4° de visión

WISENET



Dimensiones:  
120,3 x 91,7 mm

3

### Domo IP, Mapas de Calor, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»»XND-8020R · US\$ 775.00 Lente 3,7 mm, 97,5° visión.

»»XND-8030R · US\$ 775.00 Lente 4,6 mm, 77,9° visión.

»»XND-8040R · US\$ 775.00 Lente 7 mm, 50,7° visión.

WISENET



Dimensiones:  
110 x 90 mm

3

### Domo IP, Lente Motorizado, Audio de 2 Vías, IR 30 m, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3.6 a 10 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Lente motorizado, audio de 2 vías, día/noche ICR, IR 30 m.
- Protecciones: IK10.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y tripezo).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»»DC-D3533HRX · US\$ 999.00

IDIS



Dimensiones:  
128,5 x 160 mm

7

### Domo IP, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»»QND-8010R · US\$ 400.00 Lente 2,8 mm, 104,7° de visión.

»»QND-8020R · US\$ 400.00 Lente 4 mm, 79,8° de visión.

»»QND-8030R · US\$ 400.00 Lente 6 mm, 49,4° de visión.

WISENET



Dimensiones:  
110,6 x 89,5 mm

3

### Domo IP, Conteo de Personas, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.6 a 9.4 mm, ángulo de visión: 102,5 a 38,7°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IP52.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»»XND-8081FZ · US\$ 1,600.00

WISENET



Dimensiones:  
205 x 155 mm

3

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.9 a 9.4 mm, ángulo de visión: 92,1 a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Protecciones: IP66, NEMA4X, IK10+.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Protección: IP66, NEMA4X, IK10+.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»»XNV-8080RS · US\$ 2,200.00

WISENET



Dimensiones:  
162 x 120,5 mm

3

### Domo IP, Protección IP6K9K, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.9 a 9.4 mm, 2.4X.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Protecciones: IP6K9K, IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), BLC, HLC.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, clase 3).

»»XNV-8081R · US\$ 1,800.00

WISENET



Dimensiones:  
180x125 mm

3

### Domo IP, Protección IP6K9K, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.9 a 9.4 mm, 2.4X.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Protecciones: IP6K9K, IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), BLC, HLC.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, clase 3).

»»XNV-8081Z · US\$ 1,850.00

WISENET



Dimensiones:  
180 x 125 mm

3

### Domo IP, Eyeball, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión: 104.4°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protecciones: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»»QNE8-011R · US\$ 500.00

»»QNE-8021R · US\$ 500.00 Lente 4 mm, 80,1° de visión

WISENET



Dimensiones:  
125 x 87,35 mm

3

## Domos IP Eyeball y Fisheye, 5 MP

### Domo IP, WDR, PoE, Modo Pasillo, IR 20 m, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- WDR, PoE, modo pasillo.
- Protecciones: uso exterior.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, class2).

>>>DC-D4513WRX2.8MM · US\$ 390.00



Dimensiones:  
120 x 92,9 mm

### Domo IP, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 100,3 a 31,2°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>QND-8080R · US\$ 650.00



Dimensiones:  
120,3 x 102 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 3,9 a 9,4 mm, ángulo de visión: 92,1° a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protecciones: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-8080RV · US\$ 1,350.00



Dimensiones:  
140,8 x 113 mm

### Domo IP, Conteo de Personas, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,6 a 9,4 mm, ángulo de visión: 92,1 a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-8081RV · US\$ 1,550.00



Dimensiones:  
160 x 125 mm

### Domo IP, Conteo de Personas, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,6 a 9,4 mm, ángulo de visión: 92,1 a 38,7°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IP52.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-8081RF · US\$ 1,550.00



Dimensiones:  
205 x 155 mm

### Domo IP, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 100,3 a 31,2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada / salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>QNV-8080R · US\$ 740.00



Dimensiones:  
137 x 106,1 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protecciones: IK10, IP67, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XNV-8020R · US\$ 900.00 Lente 3,7 mm, 97,5° visión

>>>XNV-8030R · US\$ 900.00 Lente 4,6 mm, 77,9° visión

>>>XNV-8040R · US\$ 900.00 Lente 7 mm, 50,7° de visión



Dimensiones:  
120 x 97,5 mm

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,6 a 9,4 mm, ángulo de visión: 102,5 a 38,7°.
- Conteo de personas, mapas de calor.
- Protecciones: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-8081VZ · US\$ 1,600.00



Dimensiones:  
160 x 125 mm

### Domo IP, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión: 104,4°.
- Protecciones: IP42, IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>QND-8011 · US\$ 400.00 Lente 2,8 mm, 104,4° de visión

>>>QND-8021 · US\$ 400.00 Lente 4 mm, 80,1° de visión



Dimensiones:  
120 x 97,5 mm

### Domo IP, WDR, PoE, Modo Pasillo, IR 30 m, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 3 a 13,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, modo pasillo, IR 30 m.
- Protecciones: uso exterior.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, class3), 12 Vcd.

>>>DC-D4533HRX · US\$ 750.00



Dimensiones:  
155 x 105 mm

### Domo IP Fisheye, WDR, Audio de 2 Vías, IR 15 m, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 1,5 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- WDR, mapa de calor, movimiento, manipulación, audio de 2 vías, IR 15 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación, mapa de calor.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>>DC-Y6513RX · US\$ 720.00



Dimensiones:  
122 x 35,8 mm.

### Domo IP Fisheye, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 5 MP

- Resolución: 5 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,16 mm (180/ 360°).
- Distancia IR LED: IR 8 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas, múltiples vistas por iVMS-4200.
- Protecciones: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2955FWD-IS · US\$ 479.00



Dimensiones:  
119,9 x 41,2 mm.

## Cámaras IP Tipo Bala 4 MP

### Cámara IP Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2T43G0-I5 · US\$ 199.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105 x 299,7 mm.

### Cámara IP Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QNO-7010R · US\$ 429.00 Lente 2.8 mm, 110° de visión

»QNO-7020R · US\$ 429.00 Lente 3.6 mm, 81° de visión

»QNO-7030R · US\$ 429.00 Lente 6 mm, 53° de visión

WISENET



Dimensiones:  
70 x 246 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 at).

»DS-2CD2643G1-IZS · US\$ 295.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105,1 x 297,5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.265, H.265+.
- Lente fijo: 3.6 mm, 87 a 56°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 5.7 W.

»HBW4PER1 · US\$ 179.00

Honeywell



Dimensiones:  
164,8 x altura 71 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

»IPC-B140H · US\$ 119.00

HiLook  
by HIKVISION



Dimensiones:  
71 x 186,3 mm.

### Cámara IP Tipo Bala, Anticorrosión NEMA 4X, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Anticorrosión NEMA 4X, calefactor integrado, entrada/ salida de audio y alarmas, micro SD.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE+ (802.3 at) / 15 W.

»DS-2CD5A46G0IZHSY · US\$ 1,144.00

HIKVISION



Dimensiones:  
140 x 351 mm.

### Cámara IP Tipo Bala, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 108 a 28°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 9.5 W.

»HEW4PER2 · US\$ 649.00

Honeywell



Dimensiones:  
122 x altura 102 mm.

### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, ROI, Hik-Connect P2P, cruce de línea, detección de intrusión, máscara de privacidad.
- Alimentación: (12 Vcd - 14.5 W) / PoE+ (802.3at - 16.5 W).

»DS-2CD2645G1IZS · US\$ 329.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105,1 x 297,5 mm.

### Cámara IP Tipo Bala 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 104 a 28°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 11.74 W.

»HBW4PER2 · US\$ 269.00

Honeywell



Dimensiones:  
214,8 x altura 90,4 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente fijo: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión 109.7° a 26°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QNO-7080R · US\$ 619.00

WISENET



Dimensiones:  
70 x 246 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

»DS-2CD2T45FWD-I5 · US\$ 265.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105 x 299,7 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Carcasa de Acero Inoxidable 304, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Carcasa de acero inoxidable 304 (anticorrosión), gabinete antiexplosión, entrada/ salida de audio y alarma, micro SD.
- Protección: IP68.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, detección de rostro, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 100 a 240 Vca/ PoE (802.3af) 7 W.

»DS-2XE6242F-IS · US\$ 3,164.00

HIKVISION



Dimensiones:  
435 x 255 x 285 mm

## Cámaras IP Tipo Bala, Mini Bala y Domos IP 4 MP

### Cámara IP Tipo Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2T43G0-I5/28 · US\$ 199.00



Dimensiones:  
105 x 299,7 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Wi-Fi con Alcance de Hasta 150 m, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 150 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, micro SD, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

»»DS-2CD2041G1-IDW1 · US\$ 103.00



Dimensiones:  
76 x 150,1 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2043G0-I · US\$ 179.00



Dimensiones:  
70 x 155,03 mm

### Cámara IP Tipo Cubo, Antena Wi-Fi con Alcance de Hasta 30 m, Sensor PIR Integrado, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 30 m, sensor PIR integrado.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2443G0-IW · US\$ 149.00



Dimensiones:  
102,8 x 65,2 mm

### Domo IP, Lente Fijo 2.8 mm, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2143G0-I · US\$ 179.00



Dimensiones:  
111 x 82,4 mm.

### Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2143G0-IS · US\$ 189.00



Dimensiones:  
111 x 82,4 mm.

### Domo IP, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»»QNV-7010R · US\$ 429.00 Lente 2.8 mm, 110° de vision

»»QNV-7020R · US\$ 429.00 Lente 3,6 mm, 81° de vision

»»QNV-7030R · US\$ 429.00 Lente 6 mm, 53° de vision



Dimensiones:  
120,3 x 91,7 mm

### Domo IP, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»»QND-7010R · US\$ 339.00 Lente 2.8 mm, 110° de vision

»»QND-7020R · US\$ 339.00 Lente 3,6 mm, 81° de vision

»»QND-7030R · US\$ 339.00 Lente 6 mm, 53° de vision



Dimensiones:  
110 x 86 mm

### Domo IP, Lente Fijo 2.8 mm, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»IPC-D140H · US\$ 123.00



Dimensiones:  
144,9 x 135,5 mm

### Domo IP, Anticorrosión NEMA 4X, Darkfighter, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Anticorrosión NEMA 4X, darkfighter, entrada/ salida de audio y alarma, micro SD.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 17 W.

»»DS-2CD5546G0IZHSY · US\$ 1,144.00



Dimensiones:  
162 x 140 mm

### Domo IP, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI y de Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 104 a 28°.
- Distancia IR LED: IR 45 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 8.5 W.

»»H4W4PER2 · US\$ 249.00



Dimensiones:  
122 x 88,9 mm

### Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas 4, MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»»DS-2CD2743G1-IZS · US\$ 299.00



Dimensiones:  
153,3 x 111,6 mm



## Domos, Mini Domos y Turret IP 4 MP

### Domo IP 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm, 104 a 71°.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4.58 W.

»H4W4PER3 · US\$ 189.00

Honeywell

1



Dimensiones:  
110 x altura 81 mm

### Domo IP, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 109.7° a 26°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QNV-7080R · US\$ 619.00

WISENET

3



Dimensiones:  
137 x 106,1 mm

### Mini Domo IP, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm, 104 a 58°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4.5 W.

»H2W4PER3 · US\$ 229.00

Honeywell

1



Dimensiones:  
106 x 50,3 mm

### Domo IP Turret, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»IPC-T240H · US\$ 109.00

HikLock

1



Dimensiones:  
110 x 93,2 mm.

### Domo IP Turret, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm, 104 a 71°.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4.68 W.

»HEW4PER3 · US\$ 359.00

Honeywell

1



Dimensiones:  
93,4 x altura 79,7 mm.

### Domo IP, PTZ, Autoseguimiento Inteligente, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 120 mm. 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Autoseguimiento inteligente.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 24 Vca/ Hi-PoE.

»DS-2DE7425IW-AE · US\$ 1,221.00

HIKVISION

2



Dimensiones:  
220 x 353,5 mm.

### Domo IP, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, 4.3X.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QND-7080R · US\$ 559.00

WISENET

3



Dimensiones:  
119,8 x 98,8 mm

### Mini Domo IP, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, 3.1X.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QNE-7080RV · US\$ 620.00

WISENET

3



### Mini Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, Micrófono Integrado, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas, micrófono integrado.
- Protección: IK08, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2543G0-IS · US\$ 193.00

HIKVISION

2



Dimensiones:  
110 x 56,4 mm

### Domo IP Turret, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fija: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2343G0-I · US\$ 199.00

HIKVISION

2



Dimensiones:  
127,3 x 95,9 mm.

### Domo IP, PTZ, Ultra Baja Iluminación, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 120 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).

»DS-2DE4425IW-DE · US\$ 679.00

HIKVISION

2



### Domo IP, PTZ, Ultra Baja Iluminación, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 153 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).

»DS-2DE5432IW-AE · US\$ 979.00

HIKVISION

2



## Domos IP PTZ 4 MP, Domos IP 3 MP y Cámara Tipo Caja 2 MP

1 2 3 5 7 Años de Garantía

### Domo IP PTZ Ultra Baja Iluminación, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4,8 a 120 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).

»DS-2DE5425IW-AE · US\$ 813.00



HIKVISION

2

### Domo IP PTZ, Autoseguimiento, Detección de Rostro, 4 MP

- Resolución: 4 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente motorizado: 4,5 a 135 mm, 30X óptico 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- Autoseguimiento, detección de rostro.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 24 Vca, PoE + 802.3at, 23 W.

»HDZP304DI · US\$ 1,309.00



Honeywell

1

Dimensiones:  
186 x 309 mm

### Cámara IP Tipo Caja, Micrófono Integrado, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente: no incluido.
- Micrófono integrado, E/S audio, máscara de privacidad, WDR.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y tripzone).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DC-B3303X · US\$ 469.00



IDIS

7

Dimensiones:  
75,6 x 129,32 mm

### Cámara IP Tipo Caja, Ultra Baja Iluminación, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente: no incluido.
- Ultra baja iluminación, conteo de objetos.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD4C36FWD · US\$ 630.00



HIKVISION

3

Dimensiones:  
69,8 x 58 x 145 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.264+
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD1031-I · US\$ 99.00



HIKVISION

1

Dimensiones:  
69,1 x 66 x 172,7 mm

### Mini Domo IP, IK10, Audio de 2 Vías, Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 4,3 a 129 mm, 30X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m.
- WDR, día/noche ICR, IR 200 m, IK10, audio de 2 vías, baja iluminación.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, entrada de alarma, manipulación.
- Alimentación: 24 Vca.

»DC-S1283WRX · US\$ 2,699.00



IDIS

7

Dimensiones:  
228 x 357,5 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión 102°.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP66, IP5K9K, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»TNV7010RC · US\$ 1,500.00



WISENET

3

Dimensiones:  
236 x 236 x 126,5 mm

### Domo IP, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.264+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD1131-I · US\$ 103.00



HIKVISION

1

Dimensiones:  
111 x 82 mm

### Domo IP Fisheye, Múltiples Vistas, Heat Map, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.264+.
- Lente fijo: 1,19 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Múltiples vistas, heat map.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6332FWD-IS · US\$ 748.00



HIKVISION

3

Dimensiones:  
164 x 152,8 x 45,5 mm

### Domo IP Fisheye, Múltiples Vistas, Heat Map, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.264+.
- Lente fijo: 1,19 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Múltiples vistas, heat map.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6332FWD-IVS · US\$ 828.00



HIKVISION

3

Dimensiones:  
164 x 152,8 x 49,5 mm

### Domo IP Fisheye, Múltiples Vistas por iVMS-4200, 3 MP

- Resolución: 3 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 1,16 mm (180/ 360°).
- Distancia IR LED: IR 8 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Múltiples vistas por iVMS-4200.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2935FWD-I · US\$ 399.00



HIKVISION

2

Dimensiones:  
119,9 x 41,2 mm

### Cámara IP Tipo Caja, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente: no incluido.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNB-6005 · US\$ 950.00



WISENET

3

Dimensiones:  
73,1 x 66,6 x 147,8 mm

## Cámaras IP Tipo Caja, Bala, Mini Bala 2 MP

1 2 3 5 7 Años de Garantía

### Cámara IP Tipo Caja, DIS Estabilizador Giroscópico, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 4,44 a 142,6 mm, 32X óptico.
- DIS estabilizador giroscópico.
- Funciones: WDR real (150 dB), BLC, HLC.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af, clase 3).

>>>XNZ6320 · US\$ 1,500.00

WISENET



Dimensiones:  
96 x 76 x 143,5 mm

3

### Cámara IP Tipo Caja, Entrada/ Salida de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente: no incluido.
- Entrada/ salida de audio.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2821G0 · US\$ 222.50

HIKVISION



Dimensiones:  
68 x 56 x 143 mm

2

### Cámara IP Tipo Bala, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2,7 a 13,5 mm, 108 a 30°.
- Distancia IR LED: IR hasta 60 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 11,4 W.

>>>HBW2PER2 · US\$ 239.00

Honeywell



Dimensiones:  
72 x 80 x 212,8 mm

1

### Cámara IP Tipo Bala, 60 ips, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 4,7 a 94 mm, 20X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarma, 60 ips.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at).

>>>DS-2DY3220IW-DE · US\$ 1,120.00

HIKVISION



Dimensiones:  
367 x 122 x 242

3

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>QNO-6012R · US\$ 379.00 Lente 2,8 mm, 113,74° de visión

>>>QNO-6022R · US\$ 379.00 Lente 4 mm, 87,6° de visión

>>>QNO-6032R · US\$ 379.00 Lente 6 mm, 52,8° de visión

WISENET



Dimensiones:  
70 x 746 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 2,4 mm, ángulo de visión: 139°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XNO-6010R · US\$ 650.00

WISENET



Dimensiones:  
70 x 301,5 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd/ PoE (802.3 af).

>>>IPC-B121H · US\$ 69.00

Hilook



Dimensiones:  
70 x 186,3 mm

1

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, PoE, Audio de 2 Vías, IR 30 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías, IK10, IR 30 m, calefactor.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>>DC-T4233HRX · US\$ 429.00

IDIS



Dimensiones:  
77 x 244,1 mm

7

### Cámara IP Tipo Bala, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 5,2 a 62,4 mm, ángulo de visión: 54,58 a 5,3°.
- Distancia IR LED: IR 70 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

>>>XNO-6120R · US\$ 1,500.00

WISENET



Dimensiones:  
91 x 368,6 mm

3

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, PoE, Audio de 2 Vías, IR 30 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías, IK10, IR 30 m, calefactor.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>>DC-T4233WRX · US\$ 659.00

IDIS



Dimensiones:  
77 x 244,1 mm.

7

### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2T25FWD-I5 · US\$ 248.00

HIKVISION



Dimensiones:  
105 x 299,7 mm.

2

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 109° a 33,2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>QNO-6082R · US\$ 519.00

WISENET



Dimensiones:  
78 x 259,8 mm

3

1 2 3 5 7 Años de Garantía

## Cámaras IP Tipo Bala 2 MP

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, Audio de 2 Vías, IK10, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 9 a 22 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, audio de 2 vías, calefactor, IK10, PoE.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Clase 3), 12 V.

»DC-T3243HRX · US\$ 1,069.00



Dimensiones:  
73.5 x 308,5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Darkfighter, ANPR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X óptico.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, ANPR.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR Real (140 dB) 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 at).

»DS-2CD7A26G0/P-IZS · US\$ 1,105.00



Dimensiones:  
140 x 351 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Conteo de Objetos, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+
- Lente varifocal motorizado: 4.7 a 94 mm, 20X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 120 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Conteo de objetos.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD4A24FWD-IZS · US\$ 986.00



Dimensiones:  
103.9 x 311,8 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 51°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNO-6030R · US\$ 224.00



Dimensiones:  
58,6 x 182 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»IPC-B621H-Z · US\$ 165.00



Dimensiones:  
105 x 244,4 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Acero Inoxidable, Sumergible en Agua, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m de luz blanca.
- Acero inoxidable, sumergible en agua, incluye cable sumergible hasta 50 m.
- Protección: IP68.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, defog, EIS, ROI.
- Alimentación: 36 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 17 W.

»DS-2XC6225G0-L · US\$ 10,979.00



Dimensiones:  
210 x 200 x 205 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 4.1 a 16,4 mm, ángulo de visión: 100 a 26,2°.
- Distancia IR LED: IR 70 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNO-6085R · US\$ 1,350.00



Dimensiones:  
91 x 388,5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, 60 ips, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 4.7 a 94 mm, 20X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarma, 60 ips.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at).

»DS-2DY3220IW-DE4 · US\$ 1,049.00



Dimensiones:  
255 x 129 x 195 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 at).

»DS-2CD2623G1-IZS · US\$ 283.00



Dimensiones:  
105.1 x 297,5 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Luz Blanca Hasta 18 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 7.5 m.
- Luz blanca hasta 18 metros, grabación en la nube, micro SD, sirena integrada, sensor PIR.
- Protección: IP65.
- Funciones: 3D-DNR, BLC.
- Alimentación: 5 Vcd.

»LC1 · US\$ 245.00



Dimensiones:  
196 x 211 x 227 mm

### Cámara IP Tipo Bala, WDR, IK10, IR 30 m, PoE, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 3.3 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, IK10, día/noche ICR, IR 30 m, PoE.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Clase 2).

»DC-E3212WRX · US\$ 389.00



Dimensiones:  
60 x 230,5 mm.

### Cámara IP Tipo Bala, Anticorrosión NEMA 4X, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2,8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 50 m EXIR.
- Anticorrosión NEMA 4X, calefactor integrado, entrada/ salida de audio y alarma, micro SD.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 13.5 W.

»DS-2CD5A26G0IZHSY · US\$ 1,105.00



Dimensiones:  
140 x 351 mm

## Cámaras IP Tipo Bala 2 MP

### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 3 mm, ángulo de visión: 102°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNO-6010R · US\$ 224.00



### Cámara IP Tipo Bala, Carcasa de Acceso Inoxidable 304, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Carcasa de acceso inoxidable 304 (anticorrosión), gabinete antiexplosión, entrada/ salida de audio y alarma, micro SD.
- Protección: IP68.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, detección de rostro, cruce de línea, intrusión a un área.
- Alimentación: 100 a 240 Vca / PoE (802.3af).

»DS-2XE6222F-IS · US\$ 4,329.00



### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 8 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»IPC-T621H-Z · US\$ 139.00



### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2T23G0-I5 · US\$ 203.00



### Cámara IP Tipo Bala, Audio de 2 Vías, IR 20 m, IK10, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- WDR, PoE, E/S alarma, audio de 2 vías, IR 20 m, IK10.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-E4213WRX · US\$ 309.00



### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión: 101.6° a 31.3°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNO-6070R · US\$ 318.00



### Cámara IP Tipo Bala, Día/ Noche ICR, IK10, PoE, IR 50 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 9 a 22 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Día/noche ICR, IK10, PoE, IR 50 m.
- Protección: IK08, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, detección de rostro, entrada de alarma, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-T1244WR · US\$ 1,499.00



### Cámara IP Tipo Bala, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2,8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, ROI, Hik-Connect P2P, cruce de línea, detección de intrusión, máscara de privacidad.
- Alimentación: (12 Vcd - 14.5 W)/ PoE+ (802.3at - 16.5 W).

»DS-2CD2625G1I2S · US\$ 299.00



### Cámara IP Tipo Bala, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNO-6080R · US\$ 1,150.00



### Cámara IP Tipo Bala, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 88,6°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNO-6020R · US\$ 650.00



### Cámara IP Tipo Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNO-6020R · US\$ 224.00



### Cámara IP Tipo Bala, WDR Cruce de Línea, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 4,4 a 10 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, movimiento, manipulación, cruce de línea, objeto detectado, loitering.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación, cruce de línea, objeto detectado, loitering.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-T6233HRXL · US\$ 3,330.00



Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad

## Cámaras IP Tipo Bala y Mini Bala 2 MP

### Cámara IP Tipo Bala, Darkfighter, Reconocimiento y Captura de Placas (ANPR), 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2,8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Darkfighter, reconocimiento y captura de placas (ANPR), WDR 140 dB.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (140 dB), defog, BLC, HLC, EIS, 3D-DNR.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD7A26G0/PIZS · US\$ 1,109.00

HIKVISION



Dimensiones:  
140 x 351 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Antena Wi-Fi con Alcance de Hasta 50 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 50 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, micro SD, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>DS-2CV1021G0-IDW1 · US\$ 99.00

HIKVISION



Dimensiones:  
99 x 68 66 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Luz Blanca y Sirena Integrada, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Grabación en nube propia, luz blanca, audio de 2 vías, micro SD y sirena integrada.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR, detección de movimiento.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>C3W · US\$ 121.00

EZVIZ



Dimensiones:  
150,44 x 85,80 x 71,64 mm

### Domo IP PoE, IK10, IR 20 m, Día/Noche ICR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- PoE, IK10, IR 20 m, día/noche ICR.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

>>>DC-E4212WR · US\$ 259.00

IDIS



Dimensiones:  
70 x 65 x 186,8 mm.

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Grabación en Nube Propia, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Grabación en nube propia, micro SD.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, ROI, HLC, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>C3WN · US\$ 94.99

EZVIZ



Dimensiones:  
72 x 72 x 150 mm

### Cámara IP Tipo Cubo, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>IPC-C220D/W · US\$ 89.00

HiLook  
by HIKVISION



Dimensiones:  
72,3 x 92,7 x 131,3 mm

### Cámara IP Tipo Bala, Sensor PIR, Batería Recargable, Audio de 2 Vías, Grabación en la Nube, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,2 mm.
- Distancia IR LED: IR 7,5 m.
- Sensor PIR, batería recargable, audio de 2 vías, grabación en la nube.
- Protección: IP65.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR.
- Alimentación: 5 Vcd.

>>>C3A · US\$ 219.00

EZVIZ



Dimensiones:  
95 x 95 x 110

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Micrófono Interconstruido, Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Micrófono Interconstruido y detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, ROI, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD1023G0IU · US\$ 83.00

HIKVISION



Dimensiones:  
67,8 x 66,2 x 176,6 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Antena Wi-Fi con Alcance de Hasta 150 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 150 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>DS-2CD2023G0D-IW2 · US\$ 139.00

HIKVISION



Dimensiones:  
76 x 150,1 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, Cruce de Línea, Intrusión de Área, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Cruce de línea, intrusión a un área, micro SD.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2021G1I · US\$ 103.00

HIKVISION



Dimensiones:  
69,7 x 67,9 x 171,4 mm

### Cámara IP Tipo Mini Bala, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2023G0-I · US\$ 163.00

HIKVISION



Dimensiones:  
70 x 155,03 mm

### Cámara IP Tipo Cubo, Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR.
- Alimentación: 5 Vcd.

>>>C2C1080P · US\$ 79.00

EZVIZ



Dimensiones:  
110 x 58 x 38 mm

## Cámara IP Tipo Cubo y Domos IP 2 MP

### Cámara IP, Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 5 m.
- Grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR.
- Alimentación: 5 Vcd.

>>>EZMINO2 - US\$ 84.00 Pregunte por disponibilidad



Dimensiones:  
128 x 58 x 38 mm

1

### Domo IP Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- ángulo de visión: 119.5°, a 27.9°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-6080RV - US\$ 1,050.00



Dimensiones:  
140.8 x 113 mm

3

### Cámara IP con Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 12 m.
- Grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR.
- Alimentación: 5 Vcd.

>>>C1C1080P - US\$ 64.00 Pregunte por disponibilidad



Dimensiones:  
64 x 64 x 103 mm

1

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-6081FZ - US\$ 1,250.00



Dimensiones:  
205 x 155 mm

3

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>QND-6012R - US\$ 289.00 Lente 2,8 mm, 113.74° de visión.

>>>QND-6022R - US\$ 289.00 Lente 4 mm, 87.6° de visión.

>>>QND-6032R - US\$ 289.00 Lente 6 mm, 52.8° de visión.



Dimensiones:  
110 x 86 mm

3

### Domo IP, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión: 110°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4,5 W.

>>>H2W2PER3 - US\$ 189.00



Dimensiones:  
106 x 50.3 mm

1

### Cámara IP Tipo Cubo, Antena Wi-Fi con Alcance de Hasta 30 m, Sensor PIR Integrado, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 30 m, sensor PIR integrado.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2423G0-IW - US\$ 129.00



Dimensiones:  
102.8 x 65.2 mm

2

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, 3.1X
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>QND-6082R - US\$ 459.00



Dimensiones:  
119.8 x 98.8 mm

3

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 51°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>LND-6030R - US\$ 164.00



Dimensiones:  
110 x 86 mm

3

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm.
- ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Conteo de personas, mapas de calor.
- Protección: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-6081VZ - US\$ 1,250.00



Dimensiones:  
160 x 125 mm

3

### Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

>>>DS-2CD2123G0-IS - US\$ 179.00



Dimensiones:  
111 x 82.4 mm

2

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>LNV-6020R - US\$ 182.00



Dimensiones:  
120.3 x 91.7 mm

3

## Domos IP, Mini Domos, Wi-Fi, Turret, Eyeball y PTZ, 2 MP

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 101.6 a 31.3°
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LND-6070R - US\$ 279.00



Dimensiones:  
119,8 x 98,8 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 5.2 a 62.4 mm, 12X óptico.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNP-6120H - US\$ 1,700.00



Dimensiones:  
168 x 161,5 mm

### Domo IP, WDR, PoE, Día/Noche ICR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- WDR, PoE, día/noche ICR.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-D3212XN - US\$ 419.00



Dimensiones:  
111,9 x 82 mm

### Domo IP, Anticorrosión NEMA 4X, Darkfighter, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Anticorrosión NEMA 4X, Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarma, micro SD.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (140 dB), cruce de línea, intrusión de área, detección de rostro.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 17 W.

»DS-2CD5526G0I2HSY - US\$ 1,105.00



Dimensiones:  
162 x 140 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 80°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LND-6020R - US\$ 164.00



Dimensiones:  
110 x 89 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 109 a 33.2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»QNV-6082R - US\$ 535.00



Dimensiones:  
137 x 106,1 mm

### Domo IP 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 108 a 30°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 9 W.

»H4W2PER2 - US\$ 239.00



Dimensiones:  
122 x altura 88,9 mm

### Domo IP Audio de 2 Vías, IR 30 m, IP67, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 7 a 22 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Alarma entrada/ salida, PoE, audio de 2 vías, lente motorizado, día/ noche ICR, IR 30 m, IP67.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y tripzone).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-D3243HRX-N - US\$ 840.00



Dimensiones:  
160 x 128,5 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 6 mm, ángulo de visión: 51°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNV-6030R - US\$ 182.00



Dimensiones:  
120,3 x 91,7 mm

### Domo IP Cruce de Línea, Intrusión de Área, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Cruce de línea, intrusión de área, micro SD.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2121G0I - US\$ 97.50



Dimensiones:  
111 x 82,4 mm

### Domo IP, Anticorrosivo (316L), 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X óptico.
- Distancia IR LED: IR 30 m inteligente.
- Anticorrosivo (316L).
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 12 Vcd / 24 Vca / PoE (802.3 at).

»DS-2CD6626DS-IZHS - US\$ 1,461.00



Dimensiones:  
165,4 x 130 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2123G0-I - US\$ 162.00



Dimensiones:  
111 x 82,4 mm



## Domos IP 2 MP

### Domo IP, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.1 mm, 128°.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4.5 W.

»H2W2PC1M · US\$ 289.00

Honeywell



Dimensiones: 06 x altura 50.3 mm.

1

### Domo IP, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI, 4 Zonas de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm, 107°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 4.6 W.

»H4W2PER3 · US\$ 149.00

Honeywell



Dimensiones: 109.9 x altura 81 mm.

1

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XND-6081RF · US\$ 1,200.00

WISENET



Dimensiones: 205 x 155 mm

3

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, ángulo de visión: 109 a 33.2°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, desenfoque.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»XNV-L6080R · US\$ 925.00

WISENET



Dimensiones: 160 x 118.5 mm

3

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB) detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNV-6081Z · US\$ 1,350.00

WISENET



Dimensiones: 180x125 mm

3

### Mini Domo IP, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, Micrófono Integrado, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Entrada/ salida de audio y alarmas, micrófono integrado.
- Protección: IK08, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, detección de rostros, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD2523G0-IS · US\$ 169.00

HIKVISION



Dimensiones: 110 x 56.4 mm.

2

### Domo IP, Carcasa Anticorrosión, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Carcasa anticorrosión: WF-2, NEMA 4X, C5-M.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, defog, detección de rostro, cruce de línea.
- Alimentación: 12Vcd / PoE (802.3af).

»DS-2XC6122FWD-IS · US\$ 1,065.00

HIKVISION



Dimensiones: 257 x 167 x 145 mm.

3

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 3 mm, ángulo de visión: 102°.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LND-6010R · US\$ 164.00

WISENET



Dimensiones: 110 x 86 mm

3

### Domo IP, PoE, WDR, Día/ Noche ICR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- PoE, WDR, día/noche ICR.
- Funciones: WDR Real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y tripzone).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-D4212R · US\$ 239.00

IDIS



Dimensiones: 81.4 x 130 mm.

7

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión 119.5 a 27.9°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP52.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XND-6081F · US\$ 1,100.00

WISENET



Dimensiones: 205 x 155 mm

3

### Domo IP, Conteo de Personas, Mapas de Calor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 88.6°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), conteo de persona, detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, zonas de calor, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XND-6020R · US\$ 600.00

WISENET



Dimensiones: 110 x 90 mm

3

### Domo IP, Día/Noche ICR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías, día/noche ICR.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-D4233HRX · US\$ 599.99

IDIS



Dimensiones: 155 x 105 mm.

7

## Domos IP 2 MP

### Mini Domo IP, Antena Wi-Fi con Alcance de Hasta 150 m, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Antena Wi-Fi con alcance de hasta 150 m.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd.

>>>DS-2CD2123G0D-IW2 · US\$ 143.00

HIKVISION



Dimensiones:  
121,36 x 92,21 mm.

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 4.1 a 16.4 mm, ángulo de visión: 100 a 26.2°.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

>>>XNV-6085 · US\$ 1,400.00

WISENET



Dimensiones:  
160 x 140 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Protección: IP42, IK08.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfocado.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>QND-6011 · US\$ 280.00 Lente 2.8 mm, 113.74° de visión

>>>QND-6021 · US\$ 280.00 Lente 4 mm, 87.6° de visión

WISENET



Dimensiones:  
99 x 56 mm

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Distancia IR LED: IR 25 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfocado, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>QNV-6012R · US\$ 395.00 Lente 2.8 mm, 113.74° de visión

>>>QNV-6022R · US\$ 395.00 Lente 4 mm, 87.6° de visión

>>>QNV-6032R · US\$ 395.00 Lente 6 mm, 52.8° de visión

WISENET



Dimensiones:  
120,3 x 91,7 mm

### Domo IP, Carcasa Anticorrosión, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Carcasa anticorrosión: WF-2, NEMA 4X, C5-M.
- Protección: IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, defog, detección de rostro, cruce de línea.
- Alimentación: 12Vcd / PoE (802.3af).

>>>DS-2XC6122FWD-IS · US\$ 1,065.00

HIKVISION



Dimensiones:  
257 x 167 x 145 mm.

### Domo IP, Audio de 2 Vías, IR 30 m, IK10, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 4.4 a 10 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías, IR 30 m, IK10.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación, cruce de línea, detección de objetos, merodeo.
- Alimentación: PoE, IEEE 802.3af (Class 3).

>>>DC-D6233HRXL · US\$ 2,592.00

IDIS



Dimensiones:  
160 x 128.5 mm.

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

>>>XNV-6081R · US\$ 1,300.00

WISENET



Dimensiones:  
180x125 mm

### Domo IP, WDR, Día/Noche ICR, PoE, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- WDR, día/noche ICR, PoE.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor de audio, videoanálisis (manipulación y tripzone).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

>>>DC-D3212RXN · US\$ 339.00

IDIS



Dimensiones:  
79,3 x 131 mm.

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+.
- Lente fijo: 3 mm, ángulo de visión: 102°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

>>>LNV-6010R · US\$ 182.00

WISENET



Dimensiones:  
120,3 x 91,7 mm

### Domo IP WDR, PoE, Entrada/ Salida Alarma, Audio de 2 Vías, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>>DC-D4223WRX · US\$ 429.00

IDIS



Dimensiones:  
155 x 105 mm.

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital.
- Protección: IP52, IK10.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>>XND-6081V · US\$ 1,100.00

WISENET



Dimensiones:  
160 x 125 mm

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 119.5 a 27.9°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfocado, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada / salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

>>>XNV-6080R · US\$ 1,150.00

WISENET



Dimensiones:  
160 x 118.5 mm

## Domos IP 2 MP

### Domo IP, WDR, PoE, Día/Noche ICR, Audio de 2 Vías, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- WDR, PoE, día/noche ICR, audio de 2 vías, entrada/ salida de alarma.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-D4213WRX · US\$ 289.00

IDIS



Dimensiones:  
120 x 92,9 mm.

7

### Domo IP, Día/Noche ICR, Audio de 2 Vías, Calefactor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 4,4 a 10 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- WDR, PoE, día/noche ICR, audio de 2 vías, calefactor.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-D3233HRXL · US\$ 959.00

IDIS



Dimensiones:  
160 x 126,5 mm.

7

### Domo IP, Clasificación de Sonido, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 5,2 a 62,4 mm.
- ángulo de visión: 54,58 a 5,3°.
- Distancia IR LED: IR 70 m.
- Clasificación de sonido.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNV-6120R · US\$ 1,500.00

WISENET



Dimensiones:  
160 x 128,45 mm

3

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm.
- ángulo de visión: 119,5 a 27,9°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- Autoseguimiento digital, detección de audio.
- Protección: IP66, NEMA4X, IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNV-6080RS · US\$ 1,620.00

WISENET



Dimensiones:  
162 x 120,5 mm

3

### Domo IP, Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- Detección de movimiento, WDR, lente varifocal, PoE, ICR.
- Funciones: WDR real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y triptzone).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 1).

»DC-C4212RX · US\$ 289.00

IDIS



Dimensiones:  
58 x 86 mm

7

### Domo IP, PoE, WDR, ICR, Estabilizador de Imagen, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 3,3 mm.
- Distancia IR LED: IR 15 m.
- PoE, WDR, ICR, estabilizador de imagen.
- Funciones: WDR Real, movimiento, sensor, audio, videoanálisis (manipulación y triptzone).
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-D3212RX · US\$ 329.00

IDIS



Dimensiones:  
79,3 x 131 mm.

7

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2,8 a 12 mm.
- ángulo de visión: 119,5 a 27,9°.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd, 24 Vca.

»XNV-6081 · US\$ 1,200.00

WISENET



Dimensiones:  
180 x 125 mm

3

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, Detección de Audio, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 2,8 a 12 mm, 4,3X.
- Autoseguimiento digital, detección de audio
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNP-6040H · US\$ 1,200.00

WISENET



Dimensiones:  
Diámetro 136,1 x 106,1 mm

3

### Domo IP, Autoseguimiento Digital, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 88,6°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Conteo de personas, mapas de calor, autoseguimiento digital
- Protección: IK10, IP67, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de audio, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNV-6020R · US\$ 650.00

WISENET



Dimensiones:  
Diámetro 120 x 97,5 mm

3

### Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal: 3,2 a 10 mm, ángulo de visión 101,6 a 31,3°.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»LNV-6070R · US\$ 318.00

WISENET



Dimensiones:  
137,8 x 106,1 mm

3

### Domo IP, WDR, PoE, Día/Noche ICR, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- WDR, PoE, día/noche ICR.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 2).

»DC-D3212RXN · US\$ 339.00

IDIS



Dimensiones:  
111,9 x 82 mm.

7

### Mini Domo IP, WDR, PoE, Entrada/ Salida de Alarma, Audio de 2 Vías, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal: 2,8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

»DC-D4223RX · US\$ 375.00

IDIS



Dimensiones:  
122 x 103,4 mm.

7

1 2 3 5 7 Años de Garantía

## Domos Mini y Turret IP 2 MP

### Mini Domo IP, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente varifocal motorizado: 3.2 a 10 mm, 3.1X.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y detección de desenfocado.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

>>QNE-6080RV · US\$ 520.000

WISENET



Dimensiones:  
144,9 x 135,5 mm

3

### Mini Domo IP, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5 a 75 mm, 15X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 50 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).

>>DS-2DE4A215IW-DE · US\$ 719.00

HIKVISION



2

### Domo IP Fisheye, WDR, Día/Noche ICR, Dewarping, 12 MP

- Resolución: 12 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 1,98 mm.
- WDR, día/noche ICR, dewarping, IR 15 m, IK10/ IP67.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12 Vcd.

>>DC-Y3C14WRX · US\$ 1,269.00

IDIS



Dimensiones:  
155 x 58,3mm.

7

### Domo IP Turret, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI y 4 de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 2.7 a 13.5 mm, 108 a 30°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 9.5 W.

>>HEW2PER2 · US\$ 239.00

Honeywell



Dimensiones:  
122 x 102 mm

1

### Domo IP Turret, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m.
- Protección: IP67.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af),

>>IPC-T221H · US\$ 69.00

HiLook  
by HIKVISION



Dimensiones:  
110 x 93,2 mm

1

### Domo IP Turret, 4 Máscaras de Privacidad, 4 Zonas ROI y 4 de Detección de Movimiento, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2,8 mm, ángulo de visión: 110°.
- Distancia IR LED: IR 50 m.
- 4 máscaras de privacidad, 4 zonas ROI, 4 zonas de detección de movimiento.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE 802.3af, 5,5 W.

>>HEW2PER3 · US\$ 184.00

Honeywell



Dimensiones:  
106 x 93,7 mm

1

### Domo IP Turret, Antivandálico, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente motorizado: 2.8 a 12 mm.
- Distancia IR LED: IR 30 m EXIR.
- Antivandalismo, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protección: IK10, IP67.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, Hik-Connect.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af) / 11 W.

>>DS-2CD2H23G1I2S · US\$ 269.00

HIKVISION



Dimensiones:  
138,3 x 126 mm.

3

### Cámara IP, PTZ, Punta de Poste Acero Inoxidable, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 205.2 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Acero inoxidable, Darkfighter, memoria micro SD.
- Protección: IP68.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 100 a 240 Vca / 100 W.

>>DS-2DY9236I-CWXW/316L · US\$ 15,919.00

HIKVISION



Dimensiones:  
440 x 258 x 510 mm

3

### Cámara IP PTZ, Punta de Poste, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, M-JPEG.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, 32X óptico.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación y desenfocado, detección de dirección, línea virtual, entrada/ salida.
- Alimentación: 24 Vca.

>>TNU-6320 · US\$ 5,100.00

WISENET



Dimensiones:  
219 x 460 x 528 mm

3

### Cámara IP, PTZ, Punta de Poste, Darkfighter, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 205.2 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Protección: IP66.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vcd / 55 W.

>>DS-2DY7236IW-A · US\$ 4,554.00

HIKVISION



Dimensiones:  
181 x 396 x 377,5 mm

3

### Mini Domo IP PTZ, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, 4X.
- Distancia IR LED: IR 20 m.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af),

>>PTZ-N2204I-DE3 · US\$ 179.00

HiLook  
by HIKVISION



Dimensiones:  
130,7 x 101,7 mm.

1

### Domo IP PTZ, Detección de Rostro, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente motorizado: 4.8 a 120 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m.
- Detección de rostro.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC.
- Alimentación: 12 Vcd, PoE + 802.3at, 20 W.

>>HDZP252DI · US\$ 769.00

Honeywell



Dimensiones:  
160 x 295 mm

1

## Cámaras IP PTZ Punta de Poste y Domos IP PTZ 2 MP

### Domo IP PTZ, Darkfighter, Anticorrosión, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente varifocal motorizado: 5.9 a 135.7 mm, 23X óptico, 16X digital.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente, anticorrosión.
- Protección: IP67, IK10, WF-2, NEMA 4X, C5-M, SUS 316L.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE.

»»DS-2DF2223-AELY · US\$ 3,956.00

HIKVISION



Dimensiones:  
262 x 330 mm.

3

### Domo IP PTZ, Darkfighter, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 142.5 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE.

»»DS-2DF8225IX-AEL · US\$ 2,372.00

HIKVISION



Dimensiones:  
266.6 x 410 mm.

3

### Domo IP PTZ, Antiexplosión, Darkfighter, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.264+
- Lente varifocal motorizado: 5.9 a 135.7 mm, 23X óptico, 16X digital.
- Antiexplosión, darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas.
- Protección: IP68, ATEX, IECEx, acero inoxidable 304.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 100 a 240 Vca.

»»DS-2DF6223-CXW · US\$ 6,729.00

HIKVISION



Dimensiones:  
281 x 405 mm

3

### Domo IP PTZ, Auto Tracking, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, 32X óptico.
- Autotracking.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 24 Vca.

»»XNP-6320H · US\$ 4,350.00

WISENET



Dimensiones:  
223.4 x 293.6 mm

3

### Domo IP PTZ, Autoseguimiento Inteligente, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 120 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 150 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Autoseguimiento inteligente.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).

»»DS-2DE7225IW-AE · US\$ 939.00

HIKVISION



2

### Domo IP PTZ, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente PTZ: 4.44 a 102.2 mm, 23X óptico.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 24 Vca.

»»QNP-6230H · US\$ 1,700.00

WISENET



Dimensiones:  
223.4 x 293.6 mm

3

### Domo IP PTZ, Acero Inoxidable SUS316L, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.6 mm, 32X óptico.
- Acero inoxidable SUS316L.
- Protección: IP67, IP66, NEMA 4X e IK10.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 24 Vca.

»»XNP-6320HS · US\$ 6,300.00

WISENET



Dimensiones:  
227 x 295.5 mm

3

### Domo IP PTZ, Autotracking, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 4.44 a 142.5 mm, 32X óptico.
- Autotracking.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 24 Vca.

»»XNP-6320 · US\$ 4,000.00

WISENET



Dimensiones:  
152 x 218 mm

3

### Mini Domo IP Darkfighter, Entrada/ Salida de Audio y Alarmas, Autoseguimiento, Wiper, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 205.2 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 500 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente, wiper.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE.

»»DS-2DF8236I5X-AELW(B) · US\$ 4,799.00

HIKVISION



Dimensiones:  
266.6 x 365.2 mm

3

### Domo IP PTZ, WDR, PoE, Audio de 2 Vías, Calefactor, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 6 a 216 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 350 m.
- WDR, PoE, entrada/ salida de alarma, audio de 2 vías, IR 350 m, IK10, calefactor.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: High-PoE, 24 Vca.

»»DC-S6283HRXL · US\$ 3,769.00

IDIS



Dimensiones:  
242 x 401.1 mm

7

## Domos IP PTZ 2 MP

### Domo IP PTZ, Darkfighter, Autoseguimiento Inteligente, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 205.2 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE.

»»DS-2DF8236IX-AEL · US\$ 2,966.00

HIKVISION



Dimensiones:  
266.6 x 410 mm.

3

### Domo IP PTZ, Darkfighter, Wiper, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5.7 a 142.5 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente, wiper.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 24 Vca / Hi-PoE.

»»DS-2DF8225IX-AELW · US\$ 2,570.00

HIKVISION



Dimensiones:  
266.6 x 410 mm.

3

### Domo IP PTZ, Autotracking, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente motorizado: 6 a 222 mm, 37X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 350 m.
- Autotracking.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, detección de audio, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparición, desaparición.
- Alimentación: 24 Vca.

»»XNP-6370RH · US\$ 4,500.00

WISENET



Dimensiones:  
236.9 x 407.7 mm

3

### Domo IP PTZ, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream.
- Lente PTZ: 4.44 a 102.2 mm, 23X óptico.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 24 Vca.

»»QNP-6230 · US\$ 1,500.00

WISENET



Dimensiones:  
152 x 218 mm

3

### Domo IP PTZ, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 120 mm, 25X óptico, 16X digital.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at).

»»DS-2DE4225W-DE3 · US\$ 599.00

HIKVISION



Dimensiones:  
165 x 168 mm.

2

### Domo IP PTZ, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5 a 75 mm, 15X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 100 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at).

»»DS-2DE4215IW-DE · US\$ 499.00

HIKVISION



Dimensiones:  
164.5 x 290 mm.

2

### Domo IP PTZ, Ultra Baja Iluminación, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 5 a 75 mm, 15X óptico, 16X digital.
- Ultra baja iluminación.
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at).

»»DS-2DE4215W-DE3 · US\$ 399.00

HIKVISION



2

### Domo IP PTZ, Ultra Baja Iluminación, Entrada/ Salida de Audio y Alarma, 2 MP

- Resolución: 2 MP 1080p.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente varifocal motorizado: 4.8 a 153 mm, 32X óptico, 16X digital.
- Ultrabaja iluminación, entrada/ salida de audio y alarma.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), BLC, 3D-DNR.
- Alimentación: 24 Vca / 18 W / PoE+.

»»DS-2DE5232W-AE · US\$ 949.00

HIKVISION



Dimensiones:  
220 x 280 mm.

2

### Domo IP PTZ, WDR, Audio de 2 Vías, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 4.3 a 129 mm, 30X óptico, 16X digital.
- WDR, heater, audio de 2 vías, entrada/ salida de alarma, día/noche ICR.
- Protección: IK10, IP67, heater.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación y autotracking.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3af Class 4), 24 Vca.

»»DC-S3283WHX · US\$ 1,899.00

IDIS



Dimensiones:  
199.5 x 200 mm.

7

### Domo IP PTZ, WDR, Entrada/ Salida de Alarmas, Audio de 2 Vías, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal motorizado: 4.3 a 129 mm, 30X óptico, 16X digital.
- WDR, entrada/ salida de alarmas, lente motorizado, audio de 2 vías.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, detección de rostro, entrada de alarma, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3at clase 3), 24 Vca.

»»DC-S3283FX · US\$ 1,899.00

IDIS



Dimensiones:  
199.5 x 200 mm.

7

## Cámaras IP Tipo Mini PT y Pinhole 1 y 2 MP

1 2 3 5 7 Años de Garantía

### Cámara IP PT, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 5 m.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, Hik-Connect P2P.
- Alimentación: 5 Vcd.

»IPC-P120-DW · US\$ 83.00

HikLook  
by HIKVISION



1

Dimensiones:  
87.5 x 120.9 mm.

### Cámara IP PT, Vista 360°, Autoseguimiento, Audio de 2 Vías, Grabación en Nube Propia, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Vista 360°, autoseguimiento, audio de 2 vías, grabación en nube propia, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR.
- Alimentación: 5 Vcd.

»C6TC · US\$ 124.25

EZVIZ



1

Dimensiones:  
100 x 100 x 90 mm.

### Cámara IP PT, Seguimiento Inteligente, Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 4 mm.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- Seguimiento inteligente, grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR.
- Alimentación: 5 Vcd.

»C6CN · US\$ 83.00

EZVIZ



1

Dimensiones:  
87.7 x 87.7 x 112.7 mm.

### Cámara IP Tipo Pinhole, WDR, Día/Noche ICR, Audio de 2 Vías, Entrada/ Salida de Alarma, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 2.5 mm.
- WDR, día/noche ICR, audio de 2 vías, E/S alarma.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3at Class 4).

»DC-V3213XJ2.5MM · US\$ 499.00

IDIS



7

Dimensiones:  
39 x 40 x 35 mm.

### Cámara IP Tipo Pinhole, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente no incluido.
- Funciones: WDR real (120 dB), conteo de persona, detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, zonas de calor, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af), 12 Vcd.

»XNB-6001 · US\$ 510.00

WISENET



3

Dimensiones:  
131.1 x 28 x 86 mm.

### Cámara IP Tipo Pinhole, Ideal para Cajeros Automáticos, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 3.7 mm.
- Ideal para cajeros automáticos (ATM).
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6425G0-10 · US\$ 590.00

HIKVISION



3

Dimensiones:  
77.1 x 69 x 26 mm.

### Cámara IP Tipo Pinhole, Ideal para Cajeros Automáticos, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 3.7 mm.
- Ideal para cajeros automáticos (ATM).
- Protección: uso interior.
- Funciones: WDR real (120 dB), 3D-DNR, micro SD, cruce de línea, intrusión de área, Hik-Connect (P2P).
- Alimentación: 12 Vcd / PoE (802.3 af).

»DS-2CD6425G0-20 · US\$ 590.00

HIKVISION



3

Dimensiones:  
77.1 x 69 x 26 mm.

### Cámara IP Tipo Pinhole, WDR, Día/Noche ICR, Audio de 2 Vías, Entrada/ Salida de Alarma, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente fijo: 4.3 mm.
- WDR, día/noche ICR, audio de 2 vías, entrada/ salida de alarma.
- Funciones: WDR real (120 dB), movimiento, manipulación.
- Alimentación: PoE (IEEE 802.3at Class 4).

»DC-V3213XJ4.3MM · US\$ 499.00

IDIS



7

Dimensiones:  
39 x 40 x 25 mm.

### Cámara IP, Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 5 m.
- Grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR.
- Alimentación: 5 Vcd.

»EZMINO · US\$ 69.00

EZVIZ



1

Dimensiones:  
128 x 58 x 38 mm.

### Cámara IP, Grabación en Nube Propia, Audio de 2 Vías, Micro SD, 1 MP

- Resolución: 1 MP.
- Compresión: H.264.
- Lente fijo: 2.8 mm.
- Distancia IR LED: IR 12 m.
- Grabación en nube propia, audio de 2 vías, micro SD.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR.
- Alimentación: 5 Vcd.

»C1C720P · US\$ 49.99

EZVIZ



1

Dimensiones:  
64 x 64 x 103 mm.

## Cámaras IP Multisensor; Domos y Mini Domos IP PanoVu y Multisensor

### Mini Domo IP PTZ, PanoVu, 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- PTZ 4X zoom + 3 lentes panorámicos de 2 mm, soporta micro SD, entrada/ salida de audio.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, PAN/TILD.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 25 W.

»DS-2PT3326IZ-DE3 · US\$ 789.00

HIKVISION



Dimensiones:  
183 x 133,2 mm.

2

### Cámara IP, Multisensor, Multidireccional con Lente Modular, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: opcional.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de rostros, movimiento, manipulación, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3af).

»PNM-7000VD · US\$ 1,100.00

WISENET



Dimensiones:  
161 x 73 mm

3

### Domo IP PTZ, PanoVu, Darkfighter, Posicionamiento 3D, 2 MP

- Resolución: 2
- Compresión: H.264, H.265, H.265+.
- Lente fijo: 5 mm.
- Lente PTZ: 5.6 a 208 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 200 m con tecnología Smart IR EXIR.
- Darkfighter, entrada/ salida de audio y alarmas, autoseguimiento inteligente, posicionamiento 3D, vista 180°.
- Protección: IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), cruce de línea, intrusión de área.
- Alimentación: 36 Vcd.

»DS-2DP0818ZIX-D/236 · US\$ 7,916.00

HIKVISION



Dimensiones:  
471,9 x 400,5 mm.

3

### Mini PanoVu PTZ, 4X Zoom + 1 Lente Panorámico de 2 mm, 2 MP

- Resolución: 2 MP.
- Compresión: H.264, H.265.
- Lente varifocal: 2.8 a 12 mm, 4X óptico, 16X digital.
- Distancia IR LED: IR 10 m.
- PTZ 4X zoom + 1 lente panorámico 130° de 2 mm, soporta micro SD, entrada/ salida de audio.
- Protección: uso interior.
- Funciones: dWDR, 3D-DNR, BLC, HLC, PAN/TILD, intrusión de área, cruce de línea.
- Alimentación: 12 Vcd / PoE+ (802.3 at) / 20 W.

»DS-2PT3122IZ-DE3 · US\$ 489.00

HIKVISION



Dimensiones:  
183 x 133,2 mm.

2

### Domo IP Multisensor, 20 MP (4 Sensores de 5 MP)

- Resolución: 20 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 3.6 a 9.4 mm, ángulo de visión: 360°.
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer, detección de audio, desenfoque.
- Alimentación: HPoE, 12 Vcd.

»PNM-9081VQ · US\$ 3,700.00

WISENET



Dimensiones:  
314 x 152 mm

3

### Domo IP Multisensor, 8 a 20 MP Opcional (4 Sensores de 2 o 5 MP)

- Resolución: 8 a 20 MP opcional + 2 MP PTZ.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo + PTZ (opcional).
- Protección: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección rostros, movimiento, manipulación, desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: HPoE (65 W).

»PNM-9320VQP · US\$ 6,200.00

WISENET



Dimensiones:  
367,8 x 381,5 mm

3

### Domo IP Multisensor, 8 MP (4 Sensores de 2 MP)

- Resolución: 8 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente varifocal motorizado: 2.8 a 12 mm, ángulo de visión: 360°.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Funciones: WDR real (150 dB), detección de movimiento, manipulación, desenfoque, detección de dirección, línea virtual, análisis de entrada/ salida, detección de niebla.
- Protección: IK10, IP66.
- Alimentación: PoE (IEEE802.3at), 12 Vcd.

»PNM-9080VQ · US\$ 2,450.00

WISENET



Dimensiones:  
314 x 152 mm

3

### Domo IP, Multisensor, 15 MP

- Resolución: 15 MP.
- Compresión: H.264, H.265, M-JPEG & WiseStream II.
- Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión: 180 o 220° opcional.
- Protecciones: IK10, IP66.
- Detección de audio, mapas de calor.
- Funciones: WDR real (120 dB), detección de movimiento, manipulación, línea virtual, entrada/ salida, aparecer/ desaparecer.
- Alimentación: PoE+ (IEEE802.3at), 12 Vcd.

»PNM-9030V · US\$ 2,700.00

WISENET



Dimensiones:  
253 x 165 mm

3



## Cámaras IP Tipo Bala con Lente Térmico

### Cámara IP Tipo Bala con Lente Térmico

**HIKVISION**

**Características de la Cámara Térmica:**

- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.

**Funciones Avanzadas:**

- 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, intrusión de área, región de entrada y salida).
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.

**Imagen y Compresión:**

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.



**Integración:**

- 2 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 2 salidas de audio.
- 1 puerto de red (10 / 100 Mbps).
- Soporta memoria micro SD de hasta 64 GB).
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.

**Alimentación y Consumo:**

- Temperatura de operación: -40 a 65 °C.
- Protección: IP66.
- Alimentación/ consumo: 24 Vca, 12 Vcd/ 22 W.
- Peso: 6,4 kg.
- Garantía: 3 años.

**Características de la Cámara Térmica**

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Identificación de Personas	Identificación de Vehículos
<b>DS-2TD2336-50 · US\$ 7,758.00</b>	50 mm		184 m aprox.	564 m aprox.
<b>DS-2TD2336-75 · US\$ 10,134.00</b>	75 mm	384 x 288p	276 m aprox.	846 m aprox.
<b>DS-2TD2336-100 · US\$ 11,718.00</b>	100 mm		368 m aprox.	1,127 m aprox.
<b>DS-2TD2366-50 · US\$ 11,718.00</b>	50 mm	640 x 512p	184 m aprox.	564 m aprox.
<b>DS-2TD2366-100 · US\$ 15,678.00</b>	100 mm		368 m aprox.	1,127 m aprox.

### Cámara IP Tipo Bala con Lente Térmico de Acero Inoxidable

**HIKVISION**

**Características de la Cámara Térmica:**

- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.

**Funciones Avanzadas:**

- 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, intrusión de área, región de entrada/ región de salida).
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.

**Imagen y Compresión:**

- Imagen térmica: 50 ips (640 x 512p).
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.



**Integración:**

- 2 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 1 salida de audio.
- Soporta memoria micro SD de hasta 64 GB.
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.

**Alimentación y Consumo:**

- Temperatura de operación: -40 a 65 °C.
- Dimensiones: 310 x 25 x 263 mm.
- Protección: IP66.
- Fabricado en material de acero inoxidable (316L) para cumplir con la norma de uso en ambientes salinos o ambientes corrosivos.
- Alimentación/ consumo: 24 Vca, 12 Vcd, PoE+ (802.3 at)/ 24 W.
- Peso: 16,86 kg.
- Garantía: 3 años.
- Accesorios no incluidos: DS-1701ZJ / DS-1706ZJ

**Características de la Cámara Térmica**

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Identificación de Personas	Identificación de Vehículos
<b>DS-2TD2466-25Y · US\$ 11,718.00</b>	25 mm	640 x 512p	92 m aprox.	282 m aprox.
<b>DS-2TD2466-50Y · US\$ 14,886.00</b>	50 mm		184 m aprox.	564 m aprox.

## Cámaras IP con Lente Térmico y Óptico 2 MP

### Cámara IP Tipo Bala con Lente Térmico



**Características de la Cámara Térmica:**

- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.

**Funciones Avanzadas:**

- 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, intrusión de área, región de entrada y salida).
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.

**Imagen y Compresión:**

- Imagen térmica: 50 ips (384 x 288).
- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.



**Integración:**

- 2 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 2 salidas de audio.
- 1 puerto de red (10/ 100 Mbps).
- Soporta memoria micro SD de hasta 64 GB.
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.

**Alimentación y Consumo:**

- Temperatura de operación: -40 a 60 °C.
- Protección: IP66.
- Dimensiones: 314 x 104 x 104 mm.
- Peso: 2 kg.
- Alimentación/ consumo: 24 Vca, 12 Vcd, PoE+ (802.3 at)/ 20 W.
- Garantía: 3 años.

**Características de la Cámara Térmica**

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Identificación de Personas	Identificación de Vehículos
<b>DS-2TD2117-3/V1 · US\$ 1,026.00</b>	3 mm	320 x 240	11 m aprox.	35 m aprox.
<b>DS-2TD2117-6/V1 · US\$ 1,026.00</b>	6 mm	384 x 288p	70 m aprox.	23 m aprox.
<b>DS-2TD2137-10/VP · US\$ 4,194.00</b>	18 mm		37 m aprox.	113 m aprox.
<b>DS-2TD2137-15/VP · US\$ 4,194.00</b>	15 mm	640 x 512p	55 m aprox.	169 m aprox.
<b>DS-2TD2166-15/V1 · US\$ 7,916.00</b>	15 mm		92 m aprox.	282 m aprox.
<b>DS-2TD2166-25/V1 · US\$ 7,916.00</b>	25 mm			
<b>DS-2TD2166-35/V1 · US\$ 9,342.00</b>	35 mm		129 m aprox.	395 m aprox.

### Cámara IP Dual Tipo Bala con Lente Térmico y Óptico



**Características de la Cámara Térmica:**

- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.

**Características de la Cámara Óptica:**

- Resolución: 2 MP (1920 X 1080p).
- Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS scan progresivo.
- Iluminación mínima:  
Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON)  
B/N: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON).
- dWDR.

**Funciones Avanzadas:**

- 4 videoanalíticos integrados: cruce de línea, intrusión de área, región de entrada y salida.
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.



**Imagen y Compresión:**

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Imagen óptica: 60Hz: 30 ips@1920 x 1080p, 30 ips@1280 x 960p, 30 ips@1280 x 720p.
- Imagen térmica: 50 ips@160 x 120p.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

**Integración:**

- 2 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 2 salidas de audio.
- 1 puerto de red (10/ 100 Mbps).
- Soporta memoria micro SD de hasta 128 GB.
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.

**Alimentación y Consumo:**

- Temperatura de operación: -40 a 60 °C.
- Protección: IP66.
- Dimensiones: 314 x 104 x 104 mm.
- Peso: 1.55 kg.
- Alimentación/ consumo: 24 Vca, 12 Vcd, PoE (802.3 at)/ 20 W.
- Garantía: 3 años.

**Características**

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Cámara Térmica			Cámara Óptica	
			Identificación de Personas	Identificación de Vehículos	Lente Fijo	Distancia IR	
<b>DS-2TD2617-3/V1 · US\$ 1,184.00</b>	3.1 mm	160 x 120p (resolución de salida 320 x 240p)	11 m aprox.	35 m aprox.	4 mm (87° de apertura)	40 m	
<b>DS-2TD2617-6/V1 · US\$ 1,184.00</b>	6.2 mm		23 m aprox.	70 m aprox.	6 mm (52.8° de apertura)		
<b>DS-2TD2636-10 · US\$ 5,382.00</b>	10 mm	384 x 288p	37 m aprox.	113 m aprox.	6 mm (52.8° de apertura)		
<b>DS-2TD2636-15 · US\$ 5,382.00</b>	15 mm		55 m aprox.	169 m aprox.	8 mm (40° de apertura)		

## Cámaras IP con Lente Térmico y Óptico 2 MP

### Cámara IP Dual Tipo Domo PTZ con Lente Térmico y Óptico



#### Características del Lente Térmico:

- Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado.

#### Características del Lente Óptico:

- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- Sensor de imagen: 1/1.9 CMOS Scan Progressivo.
- Distancia focal: 5.7 a 205.2 mm, 36X óptico, 16X digital.
- Iluminación mínima:  
Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON),  
B/N: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON).
- WDR real 120 dB / 3D-DNR.

#### Funciones Avanzadas:

- 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, intrusión de área, región de entrada y salida).
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.



#### Imagen y Compresión:

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Lente óptico: 60Hz: 30 ips@1920 x 1080p, 30 ips@1280 x 960p, 30 ips@1280 x 720p.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

#### Integración:

- 7 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 1 salida de audio.
- Puerto de red (10 / 100 Mbps).
- Soporta memoria micro SD de hasta 64 GB.
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.
- Cuenta con limpiaparabrisas.

#### Alimentación y Consumo:

- Alimentación/ consumo: 24 Vca/ 60 W.
- Temperatura de operación: -40 a 60 °C.
- Protección: IP66.
- Peso: 8 kg.
- Garantía: 3 años.

#### Características

Modelo - Precio	Cámara Térmica				Cámara Óptica	
	Lente Fijo	Resolución	Identificación de Personas	Identificación de Vehículos	Distancia Focal	Distancia IR
<b>DS-2TD4136-25/V2 · US\$ 10,292.00</b>	25 mm	384 x 288p	92 m aprox.	282 m aprox.	5,7 a 205,2 mm, 36X óptico, 16X digital.	200 m
<b>DS-2TD4136-50/V2 · US\$ 12,272.00</b>	50 mm		184 m aprox.	564 m aprox.		
<b>DS-2TD4166-25/V2 · US\$ 15,044.00</b>	25 mm	640 x 512p	92 m aprox.	282 m aprox.		
<b>DS-2TD4166-50/V2 · US\$ 17,024.00</b>	50 mm		184 m aprox.	564 m aprox.		

### Cámara IP Dual Punta de Poste con Lente Térmico y Óptico



#### Características del Lente Térmico:

- Sensor de imagen: óxido de vanadio; detector de plano focal no refrigerado.

#### Características del Lente Óptico:

- Resolución: 2 MP (1920 x 1080p).
- Sensor de imagen: 1/2.8 CMOS Scan Progressivo.
- Iluminación mínima:  
Color: 0.05 Lux@(F1.8, AGC ON),  
B/N: 0.01 Lux@(F1.8, AGC ON).
- WDR real (120 dB) / 3D-DNR.

#### Funciones Avanzadas:

- 4 videoanalíticos integrados (cruce de línea, intrusión de área, región de entrada/ región de salida).
- Rango de temperatura: -20 a 150 °C (-4 a 302 °F).
- Eficiencia de rango: 8 °C.
- Detección de fuego: detección dinámica de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables.
- Muestra la temperatura del escenario a visualizar.



#### Imagen y Compresión:

- Compresión: H.265+, H.265, H.264.
- Lente óptico: 60Hz: 30 ips@1920 x 1080p, 30 ips@1280 x 960p, 30 ips@1280 x 720p.
- Soporta hasta 20 usuarios simultáneos.

#### Integración:

- 7 entradas (0 a 5 Vcd) y 2 salidas de alarma.
- 1 entrada y 1 salida de audio.
- 1 puerto de red (10/ 100 Mbps).
- Soporta memoria micro SD de hasta 128 GB.
- Soporta salida de video analógico/ 75 Ω.
- Cuenta con limpiaparabrisas.

#### Alimentación y Consumo:

- Temperatura de operación: -40 a 60 °C.
- Protección: IP66.
- Dimensiones: 486.1 x 351.6 x 450.3 mm.
- Peso: 19 kg.
- Alimentación: 24 Vca/ 120 W.
- Garantía: 3 años.

#### Características

Modelo - Precio	Cámara Térmica				Cámara Óptica	
	Lente Fijo	Resolución	Identificación de Personas	Identificación de Vehículos	Distancia Focal	Distancia IR
<b>DS-2TD6266-50H2L/V2 · US\$ 23,756.00</b>	50 mm	640 x 512p	184 m aprox.	564 m aprox.	5.7 a 205.2 mm, zoom óptico 36X y digital 16X	500 m
<b>DS-2TD6266-75C2L/V2 · US\$ 27,716.00</b>	75 mm		276 m aprox.	846 m aprox.	6.7 a 330 mm, zoom óptico 49X y digital 16X	
<b>DS-2TD6236-75C2L/V2 · US\$ 23,756.00</b>	75 mm	384 x 288p	276 m aprox.	846 m aprox.		5.7 a 205.2 mm, zoom óptico 36X y digital 16X
<b>DS-2TD6236-50H2L/V2 · US\$ 19,796.00</b>	50 mm		184 m aprox.	564 m aprox.		

## Cámaras IP y Analógicas con Lente Térmico

### Cámara IP Tipo Bala con Lente Térmico de 19 mm



#### Características Generales:

- Tipo de sensor: microbolómetro no refrigerado LWIR.
- Soporta detección de movimiento.
- Audio: 1 entrada/ 1 salida (soporta audio de 2 vías).
- Supervisión de red múltiple: visor web, CMS.
- Modo dual para salida de video IP y analógico.
- H.264, H.265 y MJPEG codificación de secuencia dual.
- Audio bidireccional.
- Ángulo de visión: 32,3 x 24,4°.

#### Almacenamiento:

- Micro SD, SDHC, SDXC card, máximo 128 GB.

#### Características Físicas y Eléctricas:

- Alarma 1 entrada/ salida
- Temperatura de operación: -10 a 50 °C.
- Dimensiones: 318 x 099 mm, 12 Vcd/ IEEE.802.3af Clase 0.

#### Características

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Reconocimiento	Detección de Movimiento
<b>NCTH101WP</b> - US\$ 5,629.00	19 mm	384 x 288p	144 m aprox.	214 m aprox.
<b>NCTH103WP</b> - US\$ 10,249.00		640 x 480p		

#### Funciones de Red:

- Ethernet RJ-45.
- Protocolo RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, mDNS, Upnp
- Compatibilidad ONVIF CGI.

### Cámara IP y Analógica Tipo Bullet para Exterior con Lente Térmico

#### Cámara:

- Microbolómetro Vox no refrigerado.
- DDE (Dynamic Detail Enhancement).
- Modos de imagen soportados Black-Heat/ White-Heat.
- Región de interés con AGC.
- Peso: 1 kg.

#### Imagen:

- Double Stream.
- Compresión H.264, MJPEG.
- Rango de detección: 20 m para 49°.
- ONVIF Perfil S.

#### Interfaces:

- Puerto ethernet (10/100 Base-T) conector RJ-45.
- Puerto de video analógico.



#### Características Físicas y Eléctricas:

- Para exterior IP66.
- Temperatura de operación: -40 a 50 °C.
- Dimensiones: 285 x 96 x 94 mm.
- Alimentación: 12 Vcd/ 24 Vca/ PoE 802.3 af.
- Consumo: 17 W máx.



#### Características

Modelo - Precio	Lente Fijo	Resolución	Detección	Aplicación
<b>FB-349-OP</b> - US\$ 3,699.00	6.8 mm		20 m para 49°	
<b>FB-324-OP</b> - US\$ 3,699.00	12.8 mm	320 x 240p	40 m para 24°	Para exterior
<b>FB-393-OP</b> - US\$ 4,209.00	3.7 mm		4 m para 93°	

### Cámara IP y Analógica Tipo PT para Exterior con Lente Térmico y Óptico



#### Características de Cámara PT Térmica IP:

- Tipo de detector térmico: Cooled Focal Plane Array
- Lente óptica: Exmor 1/2.8 CMOS Full HD 1080p.
- Campo de visión: W 28° x 21°, N 2° x 1.5°.
- Vídeo híbrido IP y analógico.

#### General:

- Para exterior IP66.
- Temperatura de operación: -32 a 55 °C.
- Peso: 18.5 kg.
- Dimensiones: 348 x 467 x 326 mm
- Alimentación/ consumo: 24 Vcd, 24 Vca/ 203 W/260 VA.

#### Integración de Sistema:

- Ethernet: S1.
- Soporta ONVIF-S Profile
- Interfaz de control de serie RS-232/422; Pelco D, Bosch
- Protocolos compatibles: IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP

#### Características

Cámara Térmica		Cámara Óptica	
Modelo - Precio	Longitud Focal	Resolución	Longitud Focal
<b>PT602CZHDN</b> - US\$ 204,939.00	19 a 275 mm, zoom 14X	640 x 480p	4,3 a 129 mm con zoom óptico 30X

### Cámara IP Serie Saros con Visión Térmica de 90° a Color, 2.1 MP con Analítica Embebida



#### Cámara Térmica

Formato	Nativo 320x120p. Vivid IR 1280 x 640p
Pixel Pitch	12 µm
Características Ópticas	2X Lepton 3.5 HFOV 57° Sensitividad térmica < 50 mK



» DH-390-2MP · US\$ 3,169.00

#### Cámara Óptica

Sensor	1920 x 1080p, 2.1 MP, 1/2.8"
Lente	3 a 9 mm, F1.6, P-Iris, zoom motorizado con autoenfoco
Flujo de imágenes	30 ips (imágenes por segundo)
Relación de aspecto	16:9
Balance de blancos	Automático
Compensación de luz	BLC
Modo día y noche	Automático con luz blanca y NIR (en evento)

# Sistemas NVR (Network Video Recorder) de Alto Desempeño



**H.265+**  
COMPRESSION



## HIKVISION



DS-9632NI-I8/ DS-9664NI-I8



DS-9632NI-I16/ DS-9664NI-I16

»»DS-9632NI-I8 · US\$ 1,976.00 NVR 32 canales

»»DS-9664NI-I8 · US\$ 2,649.00 NVR 64 canales  
No incluyen disco duro ni quemador

»»DS-9632NI-I16 · US\$ 2,694.00 NVR 32 canales

»»DS-9664NI-I16 · US\$ 4,194.00 NVR 64 canales  
No incluyen disco duro ni quemador

### Características:

- Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Accesos remotos: teléfono celular con plataformas iPhone, iPad, Android™ (pregunte por modelos compatibles).
- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Soporta PTZ.
- Soporta búsqueda calendarizada en forma local o remota.
- Soporta grabación redundante (RAID 0, 1, 5, 6, 10) con Hot Swap.
- Compatibilidad con HIKVISION y marcas Panasonic, AXIS, Bosch, SANYO, WiseNet, ACTi, ONVIF, PELCO, VIVOTEK, etc. (preguntar al depto. de ingeniería por modelos compatibles y otras marcas para integración).

- Temperatura de operación: -10 a 55 °C.
- Protocolo DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc.).
- Compatibilidad con navegadores IE.
- Software cliente multisitio de hasta 64 canales para visualización en vivo (iVMS-4200).
- Configuración local y remota de parámetros.
- Soporta Hik-Connect (P2P).
- HDMI1/ VGA1 salidas de video simultáneo/ HDMI2 y VGA2 salida de video simultáneo.

Nota: Se recomienda trabajar arquitectura cliente-servidor: no conectar las grabadoras hacia un monitor, utilizar estaciones de visualización.

Serie DS96XXNI-I8

Serie DS96XXNI-I16

Modelo	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
1080p	32 canales@30 ips	64 canales@15 ips
5 MP	32 canales@15 ips	64 canales@15 ips
4K	32 canales@10 ips	64 canales@10 ips
Reproducción sincrónica en canales	16	
Capacidad de procesamiento entrada/ salida	320 / 256 Mbps	
Entrada de audio	1	
Salida de audio	2	
Entrada de alarma	16	
Salida de alarma	4	
HDMI	4K/ 1080p (2 puertos)	
VGA	2K/ 1080p (2 puertos)	
Interfaz de red	2 interfaces gigabit	
Capacidad de discos S-ATA	8 HDD@10 TB	
Soporte para e-SATA	Puerto e-SATA	
Fuentes	100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz	
Consumo	200 W con HDD	
Dimensiones	445 x 470 x 90 mm, 2 unidades de rack	
Peso	10 kg sin HDD	

Modelo	DS-9632NI-I16	DS-9664NI-I16
1080p	32 canales@30 ips	64 canales@18 ips
5 MP	32 canales@15 ips	64 canales@15 ips
4K	32 canales @ 10 ips	64 canales@10 ips
Reproducción sincrónica en canales	16	
Capacidad de procesamiento entrada/ salida	320/ 256 Mbps	
Entrada de audio	1	
Salida de audio	2	
Entrada de alarma	16	
Salida de alarma	8	
HDMI	4K/ 1080p (2 puertos)	
VGA	2K/ 1080p (2 puertos)	
Interfaz de red	2 interfaces gigabit	
Capacidad de discos S-ATA	16 HDD@10 TB	
Soporte para e-SATA	Puerto e-SATA	
Fuentes	100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz	
Consumo	300 W con HDD	
Dimensiones	445 x 496 x 146 mm, 3 unidades de rack	
Peso	12.5 kg sin HDD	

Nota: El número de canales en grabación puede variar dependiendo de la resolución de las cámaras, imágenes por segundo y bit rate. Para mayor información consulte con el departamento de ingeniería.

No incluyen disco duro ni quemador